

章	ページ	改訂後	改訂前	改訂理由																																																																																																																																																																																																			
第8章 凍結防止 剤散布車	8・1	〈8. 1 性能〉 1. 除雪性能 <table><tr><td>規 格</td><td>乾式3t級</td><td>湿式3t級</td><td>湿潤式3t級</td><td>乾式4t級</td><td>湿式4t級</td><td>湿潤式4t級</td><td>湿潤式5t級</td></tr><tr><td>散 布 幅 (m)</td><td colspan="7">最小3. 0以下～最大7. 0以上 (切換5段階以上)</td></tr><tr><td>散 布 量 (g/m²)</td><td colspan="7">最小15以下～最大50以上 (切換5段階以上)</td></tr><tr><td>散布速度 (km/h)</td><td colspan="7">最小5以下～最大40以上</td></tr><tr><td>ホ ッ パ 容 量 (m³)</td><td>2. 5以上 [2. 2]</td><td>2. 5以上 [1. 7]</td><td>2. 5以上</td><td>3. 4以上</td><td>3. 4以上</td><td>3. 4以上</td><td>4. 2以上</td></tr><tr><td>最大積載量 (kg)</td><td>3, 000以上 [2, 640以下]</td><td>3, 000以上 [2, 040以下]</td><td>4. 300以上</td><td>4, 000以上</td><td>4, 000以上</td><td>4, 000以上</td><td>5, 000以上</td></tr><tr><td>溶 液 タ ン ク 容 量</td><td></td><td>700以上 下]</td><td>500以上</td><td></td><td>700以上</td><td>500以上</td><td>800以上</td></tr><tr><td>溶 液 混 合 比 (%)</td><td></td><td>10～30</td><td></td><td></td><td>10～30</td><td></td><td></td></tr><tr><td>給 水 率 (%)</td><td></td><td></td><td>標準10</td><td></td><td></td><td>標準10</td><td>標準10</td></tr></table> 注) 駆動方式はすべて総輪駆動車 [] は普通免許仕様 (※) ※道路交通法の一部を改正する法律の施行(平成19年度)以前の普通免許。 法律の施行後に免許取得した者は中型自動車免許が必要となる。 2. 走行性能 <table><tr><td>規 格</td><td>乾式3t級</td><td>湿式3t級</td><td>湿潤式3t級</td><td>乾式4t級</td><td>湿式4t級</td><td>湿潤式4t級</td><td>湿潤式5t級</td></tr><tr><td>回送時最高速度 (km/h)</td><td colspan="7">80以上</td></tr><tr><td>登坂能力 (tan</td><td colspan="7">0. 30以上</td></tr><tr><td>最小回転半径 (m) (最外輪中心)</td><td>7. 0以下</td><td colspan="5">7. 5以下</td><td>10. 5以下</td></tr></table>	規 格	乾式3t級	湿式3t級	湿潤式3t級	乾式4t級	湿式4t級	湿潤式4t級	湿潤式5t級	散 布 幅 (m)	最小3. 0以下～最大7. 0以上 (切換5段階以上)							散 布 量 (g/m ²)	最小15以下～最大50以上 (切換5段階以上)							散布速度 (km/h)	最小5以下～最大40以上							ホ ッ パ 容 量 (m ³)	2. 5以上 [2. 2]	2. 5以上 [1. 7]	2. 5以上	3. 4以上	3. 4以上	3. 4以上	4. 2以上	最大積載量 (kg)	3, 000以上 [2, 640以下]	3, 000以上 [2, 040以下]	4. 300以上	4, 000以上	4, 000以上	4, 000以上	5, 000以上	溶 液 タ ン ク 容 量		700以上 下]	500以上		700以上	500以上	800以上	溶 液 混 合 比 (%)		10～30			10～30			給 水 率 (%)			標準10			標準10	標準10	規 格	乾式3t級	湿式3t級	湿潤式3t級	乾式4t級	湿式4t級	湿潤式4t級	湿潤式5t級	回送時最高速度 (km/h)	80以上							登坂能力 (tan	0. 30以上							最小回転半径 (m) (最外輪中心)	7. 0以下	7. 5以下					10. 5以下	〈8. 1 性能〉 1. 除雪性能 <table><tr><td>規 格</td><td>乾式3t級</td><td>湿式3t級</td><td>乾式4t級</td><td>湿式4t級</td><td>湿潤式4t級</td><td>湿潤式5t級</td></tr><tr><td>散 布 幅 (m)</td><td colspan="6">最小3. 0以下～最大7. 0以上 (切換5段階以上)</td></tr><tr><td>散 布 量 (g/m²)</td><td colspan="6">最小15以下～最大50以上 (切換5段階以上)</td></tr><tr><td>散布速度 (km/h)</td><td colspan="6">最小5以下～最大40以上</td></tr><tr><td>ホ ッ パ 容 量 (m³)</td><td>2. 5以上 [2. 2]</td><td>2. 5以上 [1. 7]</td><td>3. 4以上</td><td>3. 4以上</td><td>3. 4以上</td><td>4. 2以上</td></tr><tr><td>最大積載量 (kg)</td><td>3, 000以上 [2, 640以下]</td><td>3, 000以上 [2, 040以下]</td><td>4, 000以上</td><td>4, 000以上</td><td>4, 000以上</td><td>5, 000以上</td></tr><tr><td>溶 液 タ ン ク 容 量</td><td></td><td>700以上 下]</td><td></td><td>700以上</td><td>500以上</td><td>800以上</td></tr><tr><td>溶 液 混 合 比 (%)</td><td></td><td>10～30</td><td></td><td>10～30</td><td></td><td></td></tr><tr><td>給 水 率 (%)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>標準10</td><td>標準10</td></tr></table> 注) 駆動方式はすべて総輪駆動車 [] は普通免許仕様 (※) ※道路交通法の一部を改正する法律の施行(平成19年度)以前の普通免許。 法律の施行後に免許取得した者は中型自動車免許が必要となる。 2. 走行性能 <table><tr><td>規 格</td><td>乾式3t級</td><td>湿式3t級</td><td>乾式4t級</td><td>湿式4t級</td><td>湿潤式4t級</td><td>湿潤式5t級</td></tr><tr><td>回送時最高速度 (km/h)</td><td colspan="6">80以上</td></tr><tr><td>登坂能力 (tan</td><td colspan="6">0. 30以上</td></tr><tr><td>最小回転半径 (m) (最外輪中心)</td><td colspan="5">7. 5以下</td><td>10. 5以下</td></tr></table>	規 格	乾式3t級	湿式3t級	乾式4t級	湿式4t級	湿潤式4t級	湿潤式5t級	散 布 幅 (m)	最小3. 0以下～最大7. 0以上 (切換5段階以上)						散 布 量 (g/m ²)	最小15以下～最大50以上 (切換5段階以上)						散布速度 (km/h)	最小5以下～最大40以上						ホ ッ パ 容 量 (m ³)	2. 5以上 [2. 2]	2. 5以上 [1. 7]	3. 4以上	3. 4以上	3. 4以上	4. 2以上	最大積載量 (kg)	3, 000以上 [2, 640以下]	3, 000以上 [2, 040以下]	4, 000以上	4, 000以上	4, 000以上	5, 000以上	溶 液 タ ン ク 容 量		700以上 下]		700以上	500以上	800以上	溶 液 混 合 比 (%)		10～30		10～30			給 水 率 (%)					標準10	標準10	規 格	乾式3t級	湿式3t級	乾式4t級	湿式4t級	湿潤式4t級	湿潤式5t級	回送時最高速度 (km/h)	80以上						登坂能力 (tan	0. 30以上						最小回転半径 (m) (最外輪中心)	7. 5以下					10. 5以下	1) 規格に湿潤式 3t級を追加した。
	規 格	乾式3t級	湿式3t級	湿潤式3t級	乾式4t級	湿式4t級	湿潤式4t級	湿潤式5t級																																																																																																																																																																																															
散 布 幅 (m)	最小3. 0以下～最大7. 0以上 (切換5段階以上)																																																																																																																																																																																																						
散 布 量 (g/m ²)	最小15以下～最大50以上 (切換5段階以上)																																																																																																																																																																																																						
散布速度 (km/h)	最小5以下～最大40以上																																																																																																																																																																																																						
ホ ッ パ 容 量 (m ³)	2. 5以上 [2. 2]	2. 5以上 [1. 7]	2. 5以上	3. 4以上	3. 4以上	3. 4以上	4. 2以上																																																																																																																																																																																																
最大積載量 (kg)	3, 000以上 [2, 640以下]	3, 000以上 [2, 040以下]	4. 300以上	4, 000以上	4, 000以上	4, 000以上	5, 000以上																																																																																																																																																																																																
溶 液 タ ン ク 容 量		700以上 下]	500以上		700以上	500以上	800以上																																																																																																																																																																																																
溶 液 混 合 比 (%)		10～30			10～30																																																																																																																																																																																																		
給 水 率 (%)			標準10			標準10	標準10																																																																																																																																																																																																
規 格	乾式3t級	湿式3t級	湿潤式3t級	乾式4t級	湿式4t級	湿潤式4t級	湿潤式5t級																																																																																																																																																																																																
回送時最高速度 (km/h)	80以上																																																																																																																																																																																																						
登坂能力 (tan	0. 30以上																																																																																																																																																																																																						
最小回転半径 (m) (最外輪中心)	7. 0以下	7. 5以下					10. 5以下																																																																																																																																																																																																
規 格	乾式3t級	湿式3t級	乾式4t級	湿式4t級	湿潤式4t級	湿潤式5t級																																																																																																																																																																																																	
散 布 幅 (m)	最小3. 0以下～最大7. 0以上 (切換5段階以上)																																																																																																																																																																																																						
散 布 量 (g/m ²)	最小15以下～最大50以上 (切換5段階以上)																																																																																																																																																																																																						
散布速度 (km/h)	最小5以下～最大40以上																																																																																																																																																																																																						
ホ ッ パ 容 量 (m ³)	2. 5以上 [2. 2]	2. 5以上 [1. 7]	3. 4以上	3. 4以上	3. 4以上	4. 2以上																																																																																																																																																																																																	
最大積載量 (kg)	3, 000以上 [2, 640以下]	3, 000以上 [2, 040以下]	4, 000以上	4, 000以上	4, 000以上	5, 000以上																																																																																																																																																																																																	
溶 液 タ ン ク 容 量		700以上 下]		700以上	500以上	800以上																																																																																																																																																																																																	
溶 液 混 合 比 (%)		10～30		10～30																																																																																																																																																																																																			
給 水 率 (%)					標準10	標準10																																																																																																																																																																																																	
規 格	乾式3t級	湿式3t級	乾式4t級	湿式4t級	湿潤式4t級	湿潤式5t級																																																																																																																																																																																																	
回送時最高速度 (km/h)	80以上																																																																																																																																																																																																						
登坂能力 (tan	0. 30以上																																																																																																																																																																																																						
最小回転半径 (m) (最外輪中心)	7. 5以下					10. 5以下																																																																																																																																																																																																	
8・13		〈8. 2 寸法・質量・定員〉 1. 機械寸法 <table><tr><td>規 格</td><td>乾式3t級</td><td>湿式3t級</td><td>湿潤式3t級</td><td>乾式4t級</td><td>湿式4t級</td><td>湿潤式4t級</td><td>湿潤式5t級</td></tr><tr><td>全 長 (mm)</td><td colspan="6">7, 000以下</td><td>8, 000以下</td></tr><tr><td>全 幅 (mm)</td><td colspan="7">2, 500以下</td></tr><tr><td>全 高 (mm) (黄色灯火含)</td><td colspan="6">3, 400以下</td><td>3, 800以下</td></tr></table>	規 格	乾式3t級	湿式3t級	湿潤式3t級	乾式4t級	湿式4t級	湿潤式4t級	湿潤式5t級	全 長 (mm)	7, 000以下						8, 000以下	全 幅 (mm)	2, 500以下							全 高 (mm) (黄色灯火含)	3, 400以下						3, 800以下	〈8. 2 寸法・質量・定員〉 1. 機械寸法 <table><tr><td>規 格</td><td>乾式3t級</td><td>湿式3t級</td><td>乾式4t級</td><td>湿式4t級</td><td>湿潤式4t級</td><td>湿潤式5t級</td></tr><tr><td>全 長 (mm)</td><td colspan="6">7, 000以下</td><td>8, 000以下</td></tr><tr><td>全 幅 (mm)</td><td colspan="7">2, 500以下</td></tr><tr><td>全 高 (mm) (黄色灯火含)</td><td colspan="6">3, 400以下</td><td>3, 800以下</td></tr></table>	規 格	乾式3t級	湿式3t級	乾式4t級	湿式4t級	湿潤式4t級	湿潤式5t級	全 長 (mm)	7, 000以下						8, 000以下	全 幅 (mm)	2, 500以下							全 高 (mm) (黄色灯火含)	3, 400以下						3, 800以下																																																																																																																																					
規 格	乾式3t級	湿式3t級	湿潤式3t級	乾式4t級	湿式4t級	湿潤式4t級	湿潤式5t級																																																																																																																																																																																																
全 長 (mm)	7, 000以下						8, 000以下																																																																																																																																																																																																
全 幅 (mm)	2, 500以下																																																																																																																																																																																																						
全 高 (mm) (黄色灯火含)	3, 400以下						3, 800以下																																																																																																																																																																																																
規 格	乾式3t級	湿式3t級	乾式4t級	湿式4t級	湿潤式4t級	湿潤式5t級																																																																																																																																																																																																	
全 長 (mm)	7, 000以下						8, 000以下																																																																																																																																																																																																
全 幅 (mm)	2, 500以下																																																																																																																																																																																																						
全 高 (mm) (黄色灯火含)	3, 400以下						3, 800以下																																																																																																																																																																																																

2. 質量

規 格	乾式3t級	湿式3t級	湿潤式3t級	乾式4t級	湿式4t級	湿潤式4t級	湿潤式5t級
車両総質量 (kg)	11,000 以下 [8,000 以下]	11,000 以下 [8,000 以下]	11,000以下 下	11,000 以下	13,000 以下	11,000 以下	17,000以下 下

注) 駆動方式はすべて総輪駆動車 [] は普通免許仕様 (※)

※道路交通法の一部を改正する法律の施行(平成19年度)以前の普通免許。
法律の施行後に免許取得した者は中型自動車免許が必要となる。

3. 乗車定員

乗車定員は各規格とも2名とする。

〈8. 3 原動機 (エンジン) 〉

1. 形式

主原動機は、水冷4サイクルディーゼル機関とする。

2. 性能

規 格	乾式3t級	湿式3t級	湿潤式3t級	乾式4t級	湿式4t級	湿潤式4t級	湿潤式5t級
最大出力 (kW)	140以上						220以上
最大トルク (Nm)	500以上						1,200以上

3. 補機類等

規 格	乾式3t級	湿式3t級	湿潤式3t級	乾式4t級	湿式4t級	湿潤式4t級	湿潤式5t級
燃料タンク容量	100						200
始動電動機	24V-4.5KW以上						24V-6.5KW以上
充電発電機	充電容量1.4KW以上						充電容量1.9KW以上
蓄電池容量	12V-96Ah(5時間率)×2						12V-(5時間率)×2

2. 質量

規 格	乾式3t級	湿式3t級	乾式4t級	湿式4t級	湿潤式4t級	湿潤式5t級
車両総質量 (kg)	11,000 以下 [8,000 以下]	11,000 以下 [8,000 以下]	11,000 以下	13,000 以下	11,000 以下	17,000以下 下

注) 駆動方式はすべて総輪駆動車 [] は普通免許仕様 (※)

※道路交通法の一部を改正する法律の施行(平成19年度)以前の普通免許。
法律の施行後に免許取得した者は中型自動車免許が必要

3. 乗車定員

乗車定員は各規格とも2名とする。

〈8. 3 原動機 (エンジン) 〉

1. 形式

主原動機は、水冷4サイクルディーゼル機関とする。

2. 性能

規 格	乾式3t級	湿式3t級	乾式4t級	湿式4t級	湿潤式4t級	湿潤式5t級
最大出力 (kW)	140以上					220以上
最大トルク (Nm)	500以上					1,200以上

3. 補機類等

規 格	乾式3t級	湿式3t級	乾式4t級	湿式4t級	湿潤式4t級	湿潤式5t級
燃料タンク容量	100					200
始動電動機	24V-4.5KW以上					24V-6.5KW以上
充電発電機	充電容量1.4KW以上					充電容量1.9KW以上
蓄電池容量	12V-96Ah(5時間率)×2					12V-(5時間率)×2