## 平成26年度版 建設機械等損料表 正誤表 (平成27年6月30日現在)

損料表		分類コート				146 1-F 57	T/ = 4	+8+4 =4 -	訂正箇所		訂正の内容			
の ^゚ージ	大	中	小 細	細 //	機械名	形式名	規格·諸元	位置	項目名あるいは文章	誤	正			
		92	01	8 006	001	アリカリ水中和装置	炭酸ガス式	処理量 6m3/h級		分類コード(第8桁以降)	<u>018-</u> 006-001	006-001	「018-」を削除する。	
05-51	05	93	01:	2 035	001	汚泥吸排車	トラック架装型	積載質量 3.1~3.5t		分類コード(第8桁以降)	<u>012-</u> 035-001	035-001	「012-」を削除する。	
		94	01	8 130	001	深礎用一列吹付機	懸垂型	吹付能力 1.3m3/h		分類コード(第8桁以降)	<u>018–</u> 130–001	130-001	「018-」を削除する。	
06-29	06	73	01	7 010	001	シャトルカー	被けん引式	積載容量 10m3級		分類コード(第8桁以降)	<u>017–</u> 010–001	010-001	「017-」を削除する。	
20-21	20	74	01	7 020	001	工事用信号機	2灯式	60W × 2		分類コード(第8桁以降)	<u>017–</u> 020–001	020-001	「017-」を削除する。	
04-25	04	32	01	7 010	001	玉掛外しロボット	パッテリ駆動・遠隔操縦式	許容吊荷重 10~15t		分類コード(第8桁以降)	<u>017–</u> 010–001	010-001	「017-」を削除する。	
40-5 40-6	42	01	01	8		クーリングブラント	9ボ式		摘要	冷却能力(kW)別の加算額(千円)の数値	<ul> <li>冷却能力(kW) 加算額(千円)</li> <li>386 <u>2.800</u></li> <li>579 <u>3.690</u></li> <li>772 <u>4.920</u></li> <li>965 <u>5.890</u></li> <li>1,158 <u>6.940</u></li> </ul>	加算額(千円) 2,820 3,720 4,950 5,930 6,990	加算額を変更	
50-1 50-2	50	10				除雪ドーザ(クローラ型)			摘要		プラウを含む。	プラウを含む。 <u>切刃の損耗費は、別途とする。</u>	文章を追加	
	50		21	1		除雪ドーザ(ホイール型)	プラウ専用型		摘要		[プラウ専用型]にはプラウを含む。	[プラウ専用型]にはプラウを含む。 切刃の損耗費は、別途とする。	文章を追加	
50-3 50-4		20	21:	2			プラウ専用型・排出がス対策型(第1次 基準値)		摘要		[プラウ専用型]にはプラウを含む。	[プラウ専用型]にはプラウを含む。 切刃の損耗費は、別途とする。	文章を追加	
			21	3			プラウ専用型・排出がス対策型(第2次 基準値)		摘要		[プラウ専用型]にはプラウを含む。	[プラウ専用型]にはプラウを含む。 切刃の損耗費は、別途とする。	文章を追加	
	50	29	21	1			アング・リング・フ゜ラウ		摘要		[アングリングプラウ]には懸架装置を含む。	[アングリングプラウ]には懸架装置を含む。 切刃の損耗費は、別途とする。	文章を追加	
50-5 50-6			21	2			アンケ・リンケ・フ・ラウ(サイト・スライト・型)		摘要		[アングリングプラウ]には懸架装置を含む。	[アングリングプラウ]には懸架装置を含む。 切刃の損耗費は、別途とする。	文章を追加	
			31	0	タッチメント	タッチメント	マルチプ・ラウ		摘要		[マルチプラウ]には懸架装置を含む。	[マルチプラウ]には懸架装置を含む。 切刃の損耗費は、別途とする。	文章を追加	
50-7 50-8			41	0			Vプ <sup>°</sup> ヺヷ		摘要		[Vプラウ]には懸架装置を含む。	[Vプラウ]には懸架装置を含む。 切刃の損耗費は、別途とする。	文章を追加	
	-					-	-	-	別表2	タイヤチェーン損耗費表 ■装	着機械:除雪ドーザ(ホイール型) ■規格:16t級、3.1~3.3m3			
(53)		-	-	_	-					基礎価格(千円)	169	282	数値を変更	
										運転1時間当り損耗費 (円/Hr)	563	940	数値を変更	
	05						遠隔操作用設備	[小断面用] (一式)	(2)欄	標準使用年数	10.5	3.2	数値を変更	
									(7)欄	年間管理費率	9	7	数値を変更	
05-20		42	41	0.50	002	掘削・排土設備			(10)欄	供用1日当たり損料率	1,837	4,151	数値を変更	
05 29		42	411	0 030	002				(11)欄	供用1日当たり損料	4,430	10,000	数値を変更	
									(14)欄	供用1日当たり換算値損料率	1,837	4,151	数値を変更	
									(15)欄	供用1日当たり換算値損料	4,430	10,000	数値を変更	
11-5 11-6	11	21	00			= 0.7 +	次克· 白土子	-	-	_	当該形式の掲載	_	行(形式名)を削除	
	''	21	02	015	001	- ラインマーカ	溶融・自走式	ライン幅15・20cm ホッパ。容量130kg	-	-	当該規格の掲載	-	行(規格)を削除	