

諸元 機械質量 の修正

表 6.1(2) 建設

分類コード	規 格			(1)	(2)	年間標準			(6)	(7)	残存率
	諸 元	機関 出力	機械 質量	基礎 価格	標準 使用年数	(3) 運転 時間	(4) 運転 日数	(5) 供用 日数	維持 修理 費率	年間 管理 費率	
		kW	(t)	(千円)	(年)	(時間)	(日)	(日)	(%)	(%)	(%)
アースオーガ (単体)											
〔単軸式・電動式〕											
モータ出力 264kW	掘削径 (mm) 800~1,500	264	16.0	40,300	10.0	560	90	140	25	10.0	10
〔二軸同軸式 (分離型)〕											
オーガ出力 180kW	掘削径 (mm) 700~1,300	180	17.8	55,500	10.0	560	90	140	25	10.0	10
オーガ出力 200kW	700~1,300	200	23.1	63,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
オーガ出力 220kW	800~1,500	220	25.0	66,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
オーガ出力 290kW	800~1,500	290	25.7	73,300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
クローラ式アースオーガ											
〔オーガスクリュ〕	長さ (m) 出力 (kW) 掘削径 (mm)										
	3 90 以下 700~800	—	0.85	620	1.7	560	90	140	15	8.0	10
	3 〃 900~1,000	—	1.13	757	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	3 〃 1,100~1,200	—	1.26	908	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	5 〃 600~700	—	1.03	741	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	5 〃 800	—	1.30	840	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	5 〃 900~1,000	—	1.70	1,070	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	5 〃 1,100~1,200	—	1.93	1,310	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	3 180 以下 700~800	—	1.40	1,450	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	5 〃 700~800	—	2.30	1,890	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	3 〃 850~1,300	—	2.50	2,140	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	5 〃 850~1,200	—	3.50	2,730	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	5 〃 1,300~1,500	—	4.30	3,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	3 264 以下 700~800	—	1.90	2,330	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	5 〃 850~1,200	—	3.50	3,230	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	3 〃 850~1,300	—	2.50	2,550	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	5 〃 1,300~1,500	—	4.30	3,680	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〔オーガヘッド〕											
	適応土質 出力 (kW) 掘削径 (mm)										
	機、玉石用 90 以下 700~800	—	0.40	759	1.0	560	90	140	15	8.0	10
	〃 〃 900	—	0.50	1,100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	〃 〃 1,000~1,100	—	0.66	1,450	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	〃 〃 1,200	—	0.74	1,640	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	岩盤用 〃 600~700	—	0.35	1,020	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	〃 〃 800	—	0.40	1,150	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	〃 〃 900~1,000	—	0.58	1,520	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	〃 〃 1,200	—	0.74	1,820	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	機、玉石用 180 以下 700~800	—	0.80	1,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	〃 〃 850~900	—	1.50	2,410	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	〃 〃 1,000~1,100	—	1.80	2,960	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

諸元の修正

表 6.1(2) 建設

[illegible]

正

表 6.1(2) 建設

[illegible]