

「橋梁架設工事の積算 平成28年度版」正誤表

頁	訂正箇所	誤	正																																																							
P195	(3) 橋体組立	1) 架設工歩掛 少数 I 桁橋及び細幅箱桁橋の架設工歩掛は表2-5-23を標準とする。	1) 架設工歩掛 少数 I 桁橋の架設工歩掛は表2-5-23の少数 I 桁橋を標準とする。 細幅箱桁橋の架設工歩掛は表2-5-23の箱桁を標準とする。																																																							
P195	(3) 橋体組立	2) 地組工歩掛 少数 I 桁橋及び細幅箱桁橋の架設工歩掛は表2-5-28を標準とする。	1) 地組工歩掛 少数 I 桁橋の架設工歩掛は表2-5-28の少数 I 桁橋を標準とする。 細幅箱桁橋の架設工歩掛は表2-5-28の箱桁を標準とする。																																																							
P196	表2-5-70	<table><tr><th colspan="6">表2-5-70 少数 I 桁橋及び細幅箱桁橋現場継手溶接工歩掛</th></tr><tr><th colspan="2">橋梁形式</th><th>日当り施工量 y (m/日)</th><th colspan="2">構成人員 (人)</th><th>諸雑費率 (%)</th></tr><tr><td rowspan="4">I 桁</td><td rowspan="2">全断面</td><td rowspan="2">$y = 2.13 \times \alpha_1 \times \alpha_2$</td><td>橋りよう世話役</td><td>1</td><td rowspan="2">(注) 6</td></tr><tr><td>※橋りよう特殊工</td><td>4</td></tr><tr><td rowspan="2">フランジのみ</td><td rowspan="2">$y = 1.42 \times \alpha_1 \times \alpha_3$</td><td>橋りよう世話役</td><td>1</td><td rowspan="2">33</td></tr><tr><td>※橋りよう特殊工</td><td>4</td></tr></table>	表2-5-70 少数 I 桁橋及び細幅箱桁橋現場継手溶接工歩掛						橋梁形式		日当り施工量 y (m/日)	構成人員 (人)		諸雑費率 (%)	I 桁	全断面	$y = 2.13 \times \alpha_1 \times \alpha_2$	橋りよう世話役	1	(注) 6	※橋りよう特殊工	4	フランジのみ	$y = 1.42 \times \alpha_1 \times \alpha_3$	橋りよう世話役	1	33	※橋りよう特殊工	4	<table><tr><th colspan="6">表2-5-70 少数 I 桁橋及び細幅箱桁橋現場継手溶接工歩掛</th></tr><tr><th colspan="2">橋梁形式</th><th>日当り施工量 y (m/日)</th><th colspan="2">構成人員 (人)</th><th>諸雑費率 (%)</th></tr><tr><td rowspan="2">少数I 桁橋</td><td rowspan="2">全断面</td><td rowspan="2">$y = 2.13 \times \alpha_1 \times \alpha_2$</td><td>橋りよう世話役</td><td>1</td><td rowspan="2">(注) 6</td></tr><tr><td>※橋りよう特殊工</td><td>4</td></tr><tr><td rowspan="2">細幅箱桁橋</td><td rowspan="2">フランジのみ</td><td rowspan="2">$y = 1.42 \times \alpha_1 \times \alpha_3$</td><td>橋りよう世話役</td><td>1</td><td rowspan="2">33</td></tr><tr><td>※橋りよう特殊工</td><td>4</td></tr></table>	表2-5-70 少数 I 桁橋及び細幅箱桁橋現場継手溶接工歩掛						橋梁形式		日当り施工量 y (m/日)	構成人員 (人)		諸雑費率 (%)	少数I 桁橋	全断面	$y = 2.13 \times \alpha_1 \times \alpha_2$	橋りよう世話役	1	(注) 6	※橋りよう特殊工	4	細幅箱桁橋	フランジのみ	$y = 1.42 \times \alpha_1 \times \alpha_3$	橋りよう世話役	1	33	※橋りよう特殊工	4
表2-5-70 少数 I 桁橋及び細幅箱桁橋現場継手溶接工歩掛																																																										
橋梁形式		日当り施工量 y (m/日)	構成人員 (人)		諸雑費率 (%)																																																					
I 桁	全断面	$y = 2.13 \times \alpha_1 \times \alpha_2$	橋りよう世話役	1	(注) 6																																																					
			※橋りよう特殊工	4																																																						
	フランジのみ	$y = 1.42 \times \alpha_1 \times \alpha_3$	橋りよう世話役	1	33																																																					
			※橋りよう特殊工	4																																																						
表2-5-70 少数 I 桁橋及び細幅箱桁橋現場継手溶接工歩掛																																																										
橋梁形式		日当り施工量 y (m/日)	構成人員 (人)		諸雑費率 (%)																																																					
少数I 桁橋	全断面	$y = 2.13 \times \alpha_1 \times \alpha_2$	橋りよう世話役	1	(注) 6																																																					
			※橋りよう特殊工	4																																																						
細幅箱桁橋	フランジのみ	$y = 1.42 \times \alpha_1 \times \alpha_3$	橋りよう世話役	1	33																																																					
			※橋りよう特殊工	4																																																						

H28年度版正誤表

頁	訂正箇所	誤	正
966	参照番号の誤記	4.21.5 施工歩掛 1. 湿式塗膜剥離剤工用養生設備工 湿式塗膜剥離剤工用養生設備は、塗替塗装用足場のみでは行えない剥離塗膜および有害物質の飛散、拡散防止を目的とした養生設備である。 養生設備に使用する機材は板張防護工及びシート張り防護工（両側朝顔）と同等のものをを使用することとする。 なお、養生シートは剥離剤および剥離塗膜が足場設備等に付着するのを防止するための設備であり、剥離した塗膜と共に廃棄物処理とする。 本養生設備は、補修用足場のTYPE A1若しくはTYPE A2（4.2補修用足場工参照）に追加する。 有害物質含有塗膜などの現場環境からシート張り防護以上の設備（環境対策設備）が必要となった場合は別途計上する。（4.22.6 6.「環境対策資機材費用の一例」参照）	4.21.5 施工歩掛 1. 湿式塗膜剥離剤工用養生設備工 湿式塗膜剥離剤工用養生設備は、塗替塗装用足場のみでは行えない剥離塗膜および有害物質の飛散、拡散防止を目的とした養生設備である。 養生設備に使用する機材は板張防護工及びシート張り防護工（両側朝顔）と同等のものをを使用することとする。 なお、養生シートは剥離剤および剥離塗膜が足場設備等に付着するのを防止するための設備であり、剥離した塗膜と共に廃棄物処理とする。 本養生設備は、補修用足場のTYPE A1若しくはTYPE A2（4.2補修用足場工参照）に追加する。 有害物質含有塗膜などの現場環境からシート張り防護以上の設備（環境対策設備）が必要となった場合は別途計上する。（4.21.6.2環境対策資機材費用の一例」参照）

H28年度版正誤表

1012

材料費の追加

誤

第 6 - 13号 小規模塗装工

(100m²当り)

項 目	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
労 務 費	橋 り よ う 塗 装 工	素地調整	人	52.6	29,100	1,530,660	100m ² ÷7.6m ² ×4人
	橋 り よ う 塗 装 工	下塗り	〃	20.5	29,100	596,550	100m ² ÷58.6m ² ×3回×4人
	橋 り よ う 塗 装 工	中塗り	〃	6.8	29,100	197,880	100m ² ÷58.6m ² ×4人
	橋 り よ う 塗 装 工	上塗り	〃	6.8	29,100	197,880	100m ² ÷58.6m ² ×4人
		計					2,522,970
材 料 費	変性エポキシ樹脂塗料	ミストコート	kg	16.0	1,010	16,160	100m ² ×160 g/m ²
	超厚膜形エポキシ樹脂塗料		〃	110.0	1,270	139,700	100m ² ×550 g/m ² ×2回
	ふ っ 素 樹 脂 塗 料	中塗り (淡彩)	〃	17.0	1,830	31,110	100m ² ×170 g/m ²
	ふ っ 素 樹 脂 塗 料	上塗り (淡彩)	〃	14.0	8,280	115,920	100m ² ×140 g/m ²
		計					302,890
諸 雑 費			式	1.0		227,067	労務費×9%
	合 計					3,052,927	
	1.0m ² 当り				30,529		

第 6 - 13号 小規模塗装工

(100m²当り)

項 目	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
労 務 費	橋 り よ う 塗 装 工	素地調整	人	52.6	29,100	1,530,660	100m ² ÷7.6m ² ×4人
	橋 り よ う 塗 装 工	下塗り	〃	20.5	29,100	596,550	100m ² ÷58.6m ² ×3回×4人
	橋 り よ う 塗 装 工	中塗り	〃	6.8	29,100	197,880	100m ² ÷58.6m ² ×4人
	橋 り よ う 塗 装 工	上塗り	〃	6.8	29,100	197,880	100m ² ÷58.6m ² ×4人
		計					2,522,970
材 料 費	変性エポキシ樹脂塗料	ミストコート	kg	16.0	1,010	16,160	100m ² ×160 g/m ²
	超厚膜形エポキシ樹脂塗料		〃	110.0	1,270	139,700	100m ² ×550 g/m ² ×2回
	ふ っ 素 樹 脂 塗 料	中塗り (赤系)	〃	17.0	1,830	31,110	100m ² ×170 g/m ²
	ふ っ 素 樹 脂 塗 料	上塗り (赤系)	〃	14.0	8,280	115,920	100m ² ×140 g/m ²
	希 積 材	エポキシ樹脂塗料用シナー	〃	8.471	370	3,134	16kg/m ² ×45%÷0.85
希 積 材	エポキシ樹脂塗料用シナー	〃	12.941	370	4,788	110kg/m ² ×10%÷0.85	
希 積 材	ふっ素樹脂塗料用シナー 中塗り用	〃	2.0	400	800	17kg/m ² ×10%÷0.85	
希 積 材	ふっ素樹脂塗料用シナー 上塗り用	〃	1.647	440	724	14kg/m ² ×10%÷0.85	
						312,336	
諸 雑 費			式			227,067	労務費×9%
	合 計					3,062,373	
	1.0m ² 当り				30,623		