

平成28年度版 建設機械等損料表 正誤表（平成28年6月9日現在）																				
損料表 の ページ	分類コード					機械名	形式名	規格・諸元	訂正箇所		訂正の内容									
	大	中	小	細	細Ⅱ				位置	項目名あるいは文章	誤	正								
40～15	43	09	018	0060	0011	ベルトコンベヤ	—	ベルト幅600mm	細Ⅱ分類コード （第12桁～第15桁数値）			0060- 0011	0060- 001	コードを変更 （4桁→3桁）						
				0075	0011			0075- 0011				0075- 001								
				0090	0011			0090- 0011				0090- 001								
				0105	0011			0105- 0011				0105- 001								
				0120	0011							0120- 0011	0120- 001							
05～8	05	11	011	350	001	クローラ式杭打機	ディーゼルハンマ・直結三点支持式	ラム質量3.5t リーダ長18～21m 吊能力35～40t	(17)欄	Dハンマの燃料消費率(ℓ/h)	2.7	27	数値を変更 （10倍）							
18～33	18	91	—	001	001	ハンドミキサ	—	羽根外径φ115mm 回転速度1,000 min^{-1} 以上		諸元（回転速度の単位）	1,000 mini ⁻¹ 以上	1,000 min ⁻¹ 以上	単位記号を変更 （mini→min）							
05～19	05	41	115	110	001	マテリアルロック用騒音対策設備 （Ⅰ型）		[ロックマフラ] Φ500	(2)欄	標準使用年数(年)	9.0	5.0	数値を変更							
									(6)欄	維持修理費率(%)	40	55								
									(10)欄	供用1日当たり損料率(×10 ⁻⁶)	1,511	2,493								
									(11)欄	供用1日当たり損料(円)	574	947								
									(14)欄	[換算値]供用1日当たり損料率 (×10 ⁻⁶)	1,511	2,493								
									(15)欄	[換算値]供用1日当たり損料(円)	574	947								
				210	001			[ワイヤボックス消音装置(パネル開 閉型)]	(2)欄	標準使用年数(年)	9.0	5.0								
									(6)欄	維持修理費率(%)	40	55								
									(10)欄	供用1日当たり損料率(×10 ⁻⁶)	1,511	2,493								
									(11)欄	供用1日当たり損料(円)	4,260	7,030								
									(14)欄	[換算値]供用1日当たり損料率 (×10 ⁻⁶)	1,511	2,493								
									(15)欄	[換算値]供用1日当たり損料(円)	4,260	7,030								
05～21	05	41	116	110	001	マテリアルロック用騒音対策設備 （Ⅱ型）		[ロックマフラ] Φ500	(2)欄	標準使用年数(年)	9.0	5.0	数値を変更							
									(6)欄	維持修理費率(%)	40	55								
									(10)欄	供用1日当たり損料率(×10 ⁻⁶)	1,511	2,493								
									(11)欄	供用1日当たり損料(円)	574	947								
									(14)欄	[換算値]供用1日当たり損料率 (×10 ⁻⁶)	1,511	2,493								
									(15)欄	[換算値]供用1日当たり損料(円)	574	947								
				210	001			[ワイヤボックス消音装置(スライド [※] 式 消音パネル型)]	(2)欄	標準使用年数(年)	9.0	5.0								
									(6)欄	維持修理費率(%)	40	55								
									(10)欄	供用1日当たり損料率(×10 ⁻⁶)	1,511	2,493								
									(11)欄	供用1日当たり損料(円)	8,580	14,200								
									(14)欄	[換算値]供用1日当たり損料率 (×10 ⁻⁶)	1,511	2,493								
									(15)欄	[換算値]供用1日当たり損料(円)	8,580	14,200								
				310	001			[吐出口3連マフラ]	(2)欄	標準使用年数(年)	9.0	5.0								
									(6)欄	維持修理費率(%)	40	55								
									(10)欄	供用1日当たり損料率(×10 ⁻⁶)	1,511	2,493								
									(11)欄	供用1日当たり損料(円)	1,210	1,990								
									(14)欄	[換算値]供用1日当たり損料率 (×10 ⁻⁶)	1,511	2,493								
									(15)欄	[換算値]供用1日当たり損料(円)	1,210	1,990								