

◆ 内部拡張式(ないぶかくちょうしき)

【適】R,T,D,MS,M

【同】ドラムブレーキ

ドラムブレーキのこと。ドラムブレーキは内部からブレーキシューをドラムの内側に拡張して押付けて制動力を得るので内部拡張式といわれる。

◆ 二次堆雪幅(にじたいせつはば)

【適】R,RA,M

拡幅除雪などによって長期にわたって雪を堆雪しておくための道路の部分。

◆ 尿素(にようそ)

【英】urea

【適】MS

凍結防止剤の一種として使用される。家庭園芸用肥料と同じ尿素。塩化ナトリウムや塩化カルシウムと比較し金属に対する腐食作用が少なく、空港でよく使用される。

◆ 熱線入りガラス(ねっせんいりがらす)

【英】heat wire-glass

【略】熱線

【適】全

【同】ヒートワイアガラス

運転室のガラスの凍結防止、及びくもり取りのため、電熱線の組み込まれた合わせガラス。

◆ 燃料計(ねんりょうけい)

【英】fuel gauge

【適】全

燃料タンク内の燃料の量を検知し、パネル内に表示する計器。

◆ 燃料タンク(ねんりょうたんく)

【英】fuel tank

【適】全

燃料保管用のタンクをいう。材質は、鋼板を成形したもので、錆止めのため鉛や亜鉛で内面メッキ加工されている。燃料タンクは、走行中の横揺れや流動を抑えるための仕切り板や、燃料油圧計などが組み込まれている。

◆ ノースピンデフ(のーすぴんでふ)

【英】no spin-differential

【適】G, T, MS

片側の車輪が滑り易い路面に入ったとき、デフケース内に組み込まれたドグクラッチ歯の噛み合いによって左右輪を同じ回転数で回すことにより、スリップやハンドルをとられることをなくすデフ。(デファレンシャル)

普通の差動機のように、差動ギヤは用いず、差動は内蔵したカムによりドグクラッチ歯の噛み合いを断続させて行う。

◆ のみ形破碎装置(のみがたはさいそうち)

→圧雪除去装置(あっせつじょきよそうち)