

受理番号第19号
受理日 1721.7.8

国総施環第79号
平成21年6月29日

(社)日本建設機械化協会会長 殿

国土交通省 総合政策局
建設施工企画課長



排出ガス対策型建設機械の指定等について

建設機械施工における作業環境及び周辺住環境の改善等を図っていく上で望ましい建設機械を定め、これを使用することによって建設工事の作業環境改善を促進することを目的として、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」（平成十八年国土交通省告示第三百四十八号）をはじめとする諸規程に基づき排出ガス対策型建設機械の指定を行っています。

今回、下記諸規程に基づき、別表-1に掲げる建設機械を排出ガス対策型建設機械に指定しました。

つきましては、貴団体傘下会員に対する周知指導をお願いいたします。

記

1. 排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（平成十八年国土交通省告示第三百四十八号）第十一条の規定に基づく指定（平成21年3月30日付け国土交通省告示第349号）
2. 排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成14年4月1日付け国総施第225号）第13に基づく指定
3. 第3次排出ガス対策型建設機械指定要領（平成18年3月17日付け国総施第215号）第11に基づく指定

排出ガス対策型建設機械指定一覽表

(別表-1)

1. 排出ガス対策型建設機械(3次基準値)

機械名	会社名	分類	型式	機械重量(t)	諸元	定格出力(kW)	使用区分	指定番号	エンジン(原動機)型番	エンジン(原動機)型式	黒煙浄化装置認定番号	黒煙浄化装置型式	黒煙低減の方式	適用
空気圧縮機	デューコ(株)	可搬式・スクエア・エンジン掛	DIS-110/PB	2.27	吐出量(m ³ /min) 12.2	103.5	一般用	3 - 172	3-54	AI-4HK1X	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	デューコ(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-46LSKB	1.16	定格容量(kVA) 45	45.6	一般用	3 - 173	3-48	V3800-DI-T-K3A	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	デューコ(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-150LSKB	2.99	定格容量(kVA) 150	135	一般用	3 - 174	3-47	SAABD107E-1-C	-	-	なし	第3次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクエア・エンジン掛	PDS175S-5C1	0.79	吐出量(m ³ /min) 5.0	33.4	一般用	3 - 175	GS-485	TD27B-08	-	-	なし	第3次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクエア・エンジン掛	PDS175SC-5C1	0.81	吐出量(m ³ /min) 5.0	33.4	一般用	3 - 176	GS-485	TD27B-08	-	-	なし	第3次基準値
油圧パワーユニット	(株)東亜利根ホーリング	ローラ型・油圧タンク式	H-SP50	0.57	吐出量(L/min)圧力Mpa 50 , 20.6	18	一般用	3 - 177	3-28	S3L2-EDL2M	-	-	なし	第3次基準値
不整地運搬車	(株)クボタ	ローラ型・後方短小旋回型	RG-15Y-5	0.81	積載質量(t) 0.99	9.5	一般用	3 - 178	3-1	Z482-K3A	-	-	なし	第3次基準値
バックホウ	コベルコ建機(株)	ローラ型・後方短小旋回型	SK135SRD-2T	13.9	平積m ³ ・山積m ³ 0.38 , 0.50	69.2	トナリ用	3 - 179	GS-988	DU4FR-KOP2TAAC	-	-	未搭載	第3次基準値
バックホウ	コベルコ建機(株)	ローラ型・後方短小旋回型	SK235SRD-2T	24.3	平積m ³ ・山積m ³ 0.99 , 0.80	114	トナリ用	3 - 180	GS-915	U05E-TA	-	-	未搭載	第3次基準値
不整地運搬車	(株)ウインブルヤマグチ	ローラ型・油圧タンク式	WB10β	0.81	積載質量(t) 0.99	9.5	一般用	3 - 181	3-1	Z482-K3A	-	-	なし	第3次基準値
コンクリート攪拌機	ニシオティアーアンドエム(株)	履式及び履式・エレクター付	EJS	43.0	支保最大質量(t) 1.25 × 2	168	トナリ用	3 - 182	NE-7	C7-PS	3-18	DCF4.9	7557/7121/7141/7142 煤付タイプ	第3次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX75USTN-3	7.8	平積m ³ ・山積m ³ 0.21 0.28	40.5	トナリ用	3 - 183	GS-424	4LE2XQUA	-	-	なし	第3次基準値
タンブトラック	(株)KOM	アークキエレクトロ・建設専用	KUT301	21.1	積載質量(t) 27	193.9	トナリ用	3 - 184	GS-372	QSC8.3-3A	3-21	DOF6	7557/7121/7141/7142 煤付タイプ	第3次基準値

2. 排出ガス対策型建設機械(2次基準値)

機械名	会社名	分類	型式	機械重量(t)	諸元	定格出力(kW)	使用区分	指定番号	エンジン(原動機)型番	エンジン(原動機)型式	黒煙浄化装置認定番号	黒煙浄化装置型式	黒煙低減の方式	適用
コンクリートレベラ	(株)KOM	勾配可変式	KL35B-T	11.6	箱装幅(m) 5.15 ~ 8.65	29	トナリ用	2 - 2501	2-307	F9L20T10E	13	GCM08	7557/7121/7141/7142 煤付タイプ	第2次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクエア・エンジン掛	PDS265S-5B2	1.14	吐出量(L/min) 7.5	60.2	一般用	2 - 2502	2-221	4TNV98T	-	-	なし	第2次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクエア・エンジン掛	PDS265SC-5B2	1.17	吐出量(L/min) 7.5	60.2	一般用	2 - 2503	2-221	4TNV98T	-	-	なし	第2次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクエア・エンジン掛	PDS265S-4B2	1.28	吐出量(L/min) 7.5	60.2	一般用	2 - 2504	2-221	4TNV98T	-	-	なし	第2次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクエア・エンジン掛	PDS265SC-4B2	1.31	吐出量(L/min) 7.5	60.2	一般用	2 - 2505	2-221	4TNV98T	-	-	なし	第2次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクエア・エンジン掛	PDSG500S-4B1	3.00	吐出量(L/min) 14.2	144.5	一般用	2 - 2506	2-183	U08C-UJ	-	-	なし	第2次基準値
杭打ち用ウォータージェット	フローテック(株)	エンジン式	JF-380E型	6.3	ポンプ圧力(Mpa)・吐出量(L/min) 14.7 , 700	235	一般用	2 - 2507	2-94	6024-TLE2A	-	-	なし	第2次基準値