



受理番号第64号
受理日H22.1.5

国総施環第258号
平成21年12月24日

(社)日本建設機械化協会会長 殿

国土交通省 総合政策局
建設施工企画課長



排出ガス対策型建設機械の指定等について

建設機械施工における作業環境及び周辺住環境の改善等を図っていく上で望ましい建設機械を定め、これを使用することによって建設工事の作業環境改善を促進することを目的として、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」（平成十八年国土交通省告示第三百四十八号）をはじめとする諸規程に基づき排出ガス対策型建設機械の指定を行っています。

今回、下記諸規程に基づき、別表－1に掲げる建設機械を排出ガス対策型建設機械に指定しました。

つきましては、貴団体傘下会員に対する周知指導をお願いいたします。

記

1. 排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（平成十八年国土交通省告示第三百四十八号）第十一条の規定に基づく指定（平成21年9月17日付け国土交通省告示第1014号）
2. 排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成14年4月1日付け国総施第225号）第13に基づく指定
3. 第3次排出ガス対策型建設機械指定要領（平成18年3月17日付け国総施第215号）第11に基づく指定

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別表-1)

1. 排ガス対策型建設機械(3次基準値)

機械名	会社名	分類	型式	機械重量(t)	諸元	定格出力(kW)	使用区分	指定番号	エンジン(原動機)認定番号	エンジン型式	黒煙浄化装置認定番号	黒煙浄化装置型式	黒煙低減の方式	適用
発動発電機	新タイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGM250MK	0.625	定格容量(kVA) 25	23.7	一般用	3-193	3-39	V2409-K3A	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG60S-7B1	1.305	定格容量(kVA) 60	61	一般用	3-194	3-46	BJ-4JJ1X	-	-	なし	第3次基準値
空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式スクリーンエンジン掛	EC35SSB-8	0.585	吐出量(L/min) 3.7	26.5	一般用	3-195	GS-352	EDM-3TNV88	-	-	なし	第3次基準値
クワッドポンプ	(株)ワイビーエム	機型三連アンプ方式	SG-250EIII	8.7	吐出量(L/min) 240	242	一般用	3-196	NE-8	O9-IPSJ	-	-	なし	第3次基準値
全回転型オルカンエンジン駆動機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-1200H	20.2	最大掘削径(mm) 1200	95	一般用	3-197	GS-335	4JJ1XDA	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クローラ型	ZX14-3	1.380	平積m3,山積m3 0.025, 0.44	10.7	一般用	3-198	3-10	3TNV70	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK30SRST-5	2.95	平積m3,山積m3 0.06, 0.09	17.1	一般用	3-199	3-19	3-3TNV82A	-	-	なし	第3次基準値
ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	ロータリハブローラ型クローラ型	ECO-3V	2.65	KW級 14	14	一般用	3-200	3-21	S773L-C	-	-	なし	第3次基準値

2. 排ガス対策型建設機械(2次基準値)

機械名	会社名	分類	型式	機械重量(t)	諸元	定格出力(kW)	使用区分	指定番号	エンジン(原動機)認定番号	エンジン型式	黒煙浄化装置認定番号	黒煙浄化装置型式	黒煙低減の方式	適用
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式スクリーンエンジン掛	PD265SD-9B2	1.37	吐出量(m3/min) 7.5	61.2	一般用	2-2510	2-221	4TNV98T	-	-	なし	第2次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式スクリーンエンジン掛	PD265SD-5B2	1.21	吐出量(m3/min) 7.5	61.2	一般用	2-2511	2-221	4TNV98T	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG220S-3A6	3.24	定格容量(kVA) 220	199	一般用	2-2512	2-135	6D24-TLE2B	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG220S-7A6	3.665	定格容量(kVA) 220	199	一般用	2-2513	2-135	6D24-TLE2B	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG300S-3A6	3.85	定格容量(kVA) 300	257	一般用	2-2514	2-33	SAM6D125E-2-B	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES60EH-L	1.3	定格容量(kVA) 60	59.6	一般用	2-2515	2-87	W04D-TG	-	-	なし	第2次基準値
コンクリート吹付機	(株)トンネルのレンタル	吹付装置・コンプレッサー非搭載型(吹付ノズル操作用機械)	MR II	1.68	吐出量(m3級), 吹付範囲半径(m級) 6 ~ 21, 5	9.1	トンネル用	2-2516	2-46	3TNE68	51	GCM06	サリシクハニホカ融媒付フィルタ	第2次基準値
コンクリート吹付機	(株)トンネルのレンタル	遠式コンクリート吹付機一体型	MBTL II	14.6	吐出量(m3級), 吹付範囲半径(m級) 6 ~ 21, 5	81	トンネル用	2-2517	2-134	4D34-TLE2A	48	Vesel-100	融媒装置併用サリシクハニホカ融媒	第2次基準値