



受理番号第93号  
受理日1122.4.6

国総施環第320号  
平成22年3月30日

(社)日本建設機械化協会会長 殿

国土交通省 総合政策局  
建設施工企画課長



### 排出ガス対策型建設機械の指定等について

建設機械施工における作業環境及び周辺住環境の改善等を図っていく上で望ましい建設機械を定め、これを使用することによって建設工事の作業環境改善を促進することを目的として、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」（平成十八年国土交通省告示第三百四十八号）をはじめとする諸規程に基づき排出ガス対策型建設機械の指定を行っています。

今回、下記諸規程に基づき、別表－1に掲げる建設機械を排出ガス対策型建設機械に指定しました。

つきましては、貴団体傘下会員に対する周知指導をお願いいたします。

### 記

1. 排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（平成十八年国土交通省告示第三百四十八号）第十一条の規定に基づく指定（平成22年3月30日付け国土交通省告示第263号）
2. 排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成22年3月18日付け国総施第291号）第13に基づく指定
3. 第3次排出ガス対策型建設機械指定要領（平成18年3月17日付け国総施第215号）第11に基づく指定

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別表-1)

1. 排出ガス対策型建設機械(3次基準値)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン (原動機) 認定番号	エンジン (原動機) 型式	黒煙浄化装置 認定番号	黒煙浄化装置 型式	黒煙低減 の方式	適用
工事用高圧洗浄機	(株)ソシヨ-	チ-セルエンジン駆動	SJD-1560SAS	0.41	吐出量/min, 圧力Mpa 60, 15	24.1	一般用	3-201	GS-489	D1105-T-RDM	-	-	なし	第3次基準値
工事用高圧洗浄機	(株)ソシヨ-	チ-セルエンジン駆動	SJD-2044SAS	0.41	吐出量/min, 圧力Mpa 44, 20	24.1	一般用	3-202	GS-489	D1105-T-RDM	-	-	なし	第3次基準値
工事用高圧洗浄機	(株)ソシヨ-	チ-セルエンジン駆動	SJD-3030SAS	0.41	吐出量/min, 圧力Mpa 30, 30	24.1	一般用	3-203	GS-489	D1105-T-RDM	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	富永物産(株)	チ-セルエンジン駆動	HIT-35GR3	0.71	定格容量(kVA) 35	35	一般用	3-204	3-50	BU-4J1T	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	ソシヨ(株)	チ-セルエンジン駆動	DCA-8L SX	0.44	定格容量(kVA) 8	10.8	一般用	3-205	3-57	S73L-DG	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	ソシヨ(株)	チ-セルエンジン駆動	DCA-12L SX	0.515	定格容量(kVA) 12	15	一般用	3-206	3-58	N843-DG	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	ソシヨ(株)	チ-セルエンジン駆動	DCA-25L SIB	0.695	定格容量(kVA) 25	22.9	一般用	3-207	3-55	BY-4LE2	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	ソシヨ(株)	チ-セルエンジン駆動	DCA-25L SK	0.615	定格容量(kVA) 25	23.7	一般用	3-208	3-38	V2403-K3A	-	-	なし	第3次基準値
電気溶接機	ソシヨ(株)	チ-セルエンジン付	DAT-30ULS	0.334	定格電流(A) 250	11.7	一般用	3-209	3-2	D722-K3A	-	-	なし	第3次基準値
油圧式高圧注入引抜機	(株)コーワン	エンジン式ユニット	WP-100HAT (油圧ユニットE-2000)	15.66	圧入力(kN)引抜力(kN) 700, 800	168	一般用	3-210	NE-7	C7-FPSJ	-	-	なし	第3次基準値
油圧式高圧注入引抜機	(株)コーワン	エンジン式ユニット	WP-100AG (油圧ユニットE-2000)	15.56	圧入力(kN)引抜力(kN) 800, 900	168	一般用	3-211	NE-7	C7-FPSJ	-	-	なし	第3次基準値
油圧式高圧注入引抜機	(株)コーワン	エンジン式ユニット	WP-150P (油圧ユニットE-2000)	21.86	圧入力(kN)引抜力(kN) 900, 1000	168	一般用	3-212	NE-7	C7-FPSJ	-	-	なし	第3次基準値
油圧式高圧注入引抜機	(株)コーワン	エンジン式ユニット	AZ-100 (油圧ユニットE-2000)	11.26	圧入力(kN)引抜力(kN) 1000, 1100	168	一般用	3-213	NE-7	C7-FPSJ	-	-	なし	第3次基準値
油圧式高圧注入引抜機	(株)コーワン	エンジン式ユニット	WP-100 (油圧ユニットE-2000)	12.86	圧入力(kN)引抜力(kN) 1000, 1100	168	一般用	3-214	NE-7	C7-FPSJ	-	-	なし	第3次基準値
油圧式高圧注入引抜機	(株)コーワン	エンジン式ユニット	WP-150 (油圧ユニットE-2000)	14.26	圧入力(kN)引抜力(kN) 1500, 1600	168	一般用	3-215	NE-7	C7-FPSJ	-	-	なし	第3次基準値
油圧式高圧注入引抜機	(株)コーワン	エンジン式ユニット	PZ-1200 (油圧ユニットE-2000)	33.46	圧入力(kN)引抜力(kN) 1500, 1600	168	一般用	3-216	NE-7	C7-FPSJ	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK17SR-3	1.62	平積m <sup>3</sup> 山積m <sup>3</sup> 0.025, 0.044	11.3	一般用	3-217	3-15	L3E-ED12M	-	-	なし	第3次基準値
クローラクレーン	古河ユニツク(株)	油圧伸縮ジブ型	URW375G2	3.82	吊上能力(t) 2.93	15.17	一般用	3-218	3-13	3TNV76	-	-	なし	第3次基準値
クローラクレーン	古河ユニツク(株)	油圧伸縮ジブ型	URW376C2	3.86	吊上能力(t) 2.93	15.17	一般用	3-219	3-13	3TNV76	-	-	なし	第3次基準値
クローラクレーン	古河ユニツク(株)	油圧伸縮ジブ型	URW507G1R	5.02	吊上能力(t) 2.93	17.5	一般用	3-220	3-28	S3L2-ED12M	-	-	なし	第3次基準値
クローラ式高圧洗浄機	(株)ワリエ-エム	ロータリバシブロー式	ECC-3V-D	3.06	kWh数 14	14	一般用	3-221	3-21	S73L-C	-	-	なし	第3次基準値

2. 排出ガス対策型建設機械(2次基準値)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン (原動機) 認定番号	エンジン (原動機) 型式	黒煙浄化装置 認定番号	黒煙浄化装置 型式	黒煙低減 の方式	適用
発動発電機	(株)小松製作所	可搬式 チ-セルエンジン駆動	EG45BSS-3	1.1	定格容量(kVA) 45	41.2	一般用	2-2518	2-64	BB-4G1T	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	ソシヨ(株)	チ-セルエンジン駆動	DCA-220ESMB	3.99	定格容量(kVA) 220	199	一般用	2-2519	2-135	6D24-TLE2B	-	-	なし	第2次基準値
超高圧ウォータージェット	日進機工(株)		NWJ-2502S0MH	3.38	吐出圧力MPa, 吐出量/mi 245, 26	147	一般用	2-2520	2-133	J08C-UT	-	-	なし	第2次基準値